


PTFE AFDICHTINGSTAPE

 KWALITEITS-AFDICHTINGSTAPE  SUPERIEUR IN PRIJS & KWALITEIT  GASTEC COEDGEKEURD



EIGENSCHAPPEN

BONFIX afdichtingstape is een eenvoudig aan te brengen schroefdraadpakking. Het kan effectief gebruikt worden met kunststof, messing, koper, aluminium, gegalvaniseerd staal of ijzer. Temperatuurbestendig van -100 °C tot +260 °C.

ALGEMEEN

- De technische specificaties zijn op basis van de huidige stand van zaken en voldoen aan de door BONFIX gestelde eisen. BONFIX B.V. behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging technische specificaties aan te passen. Aan de technische specificaties zoals in deze brochure vermeld kunnen geen rechten ontleend worden.
- De tape geeft een goede afdichting bij schroefdraadverbindingen.



VOORDELEN

- Waterdicht en non-stick.
- Bestand tegen enzymatische en microbiologische aantasting.
- Toepasbaar voor o.a. gas, water, stoom, brandstoffen, oplosmiddelen en zuren.
- Bestand tegen scheuren.

TOEPASSINGEN

- Industrie en mechanische constructie.
- Sanitair.
- Automobiel en vliegtuigindustrie.
- Hydraulische en pneumatische systemen.

CEBRUIKSAANWIJZING

1. Plaats het einde van de tape op de pijpschroefdraad, ± 2 mm van het eind van de pijp.
2. Houd de tape strak en wikkel rechtsom naar het einde van de schroefdraad.
3. Laat de tape $\pm 50\%$ overlappen.
4. Aan het eind van de schroefdraad hard aan de tape trekken zodat deze afscheurt.
5. Monteer de fitting op de schroefdraad.


Eigenschappen GASTEC tape

Chemische eigenschappen	100% Virgin PTFE
Dichtheid (soortelijke gewicht)	1
Lengte x breedte x dikte	12 mtr (0/+10%) x 12 mm (0/+4%) x 0.1 mm (0/+20%)
Drukklasse	N.v.t. (mits op de juiste manier aangebracht)
Temperatuurbereik	-100 °C tot +260 °C
Treksterkte	N.v.t.
Massa in g/dm ²	1
Gewicht	14.4 gram (+1.5/0.7)



KWALITEITSKEURMERK

Het BONFIX afdichtingstape is voorzien van het GASTEC QA kwaliteitskeurmerk.

 *Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen.*

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden.

Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.

bonfix[®] *Superieur*

SUPERIEUR IN PRIJS & KWALITEIT



LIKE BONFIX OP FACEBOOK

- ✓ Altijd op de hoogte van de nieuwste producten
- ✓ Leuke acties en aanbiedingen
- ✓ Direct in contact met de BONFIX medewerkers
- ✓ Of bezoek de website: www.bonfix.nl





Date: 23.09.2019

Certificate of compliance FDA

Concerned :

BONFIX 81705 GASTEC QA tape 12mm x 0,10 x 12m drukklasse 0,2

Dear Valued Customer,

We hereby declare that the products listed above meet the following requirements :

FDA :

- US Regulation - Food and Drugs Administrations 21CFR Section 177.1550 and 21CFR Section 178.3297.

This declaration is based on those declarations provided by our raw materials suppliers.

This declaration is valid for all the delivered or futureorders.

It should be renewed whenever compliance to the above is no longer ensured.

Please do not hesitate to contact your representative with any questions concerning this information and for technical assistance.

Best regards,
BONFIX B.V.

Ing. M.R. van Buul
Managing director