



Tilmar

Natuurlijke ventilatie en verwante bouwspecials

Informatieblad

GevelFix en GevelFix-XL RVS voorzetrooster

Universeel toepasbare RVS renovatieroosters

Zeer robuuste en tevens fraaie RVS roosters met luchtkamer die universeel op gevels kunnen worden toegepast. Passen over vele bestaande gaten, vervangen bijvoorbeeld allerlei kapotte, lelijke kruipruimteventilatioeroosters.

In veel, veelal oudere, woningen en woonwijken zijn laag bij de grond voorzieningen voor kruipruimteventilatie te vinden. Vaak betreft het gaten waar ooit een aluminium of kunststof rooster voor is gemonteerd. In de loop van de tijd zijn deze roosters nogal eens verdwenen of beschadigd geraakt. Een rommelig gevelbeeld en een makkelijke toegang voor vuil en ongedierte is daardoor ontstaan.

Met de GevelFix roosters wordt de gevel weer eenvoudig hersteld. De roosters zijn stevig en mooi. Ongedierte zoals ratten en muizen worden uitstekend geweerd. Door het duurzame materiaal zullen de GevelFix roosters probleemloos vele jaren doorstaan.

- Standaard uitvoering in blank RVS en zwart gecoat
- Projectmatig op kleur leverbaar
- Bevestigingsgaatjes $\varnothing$ 4mm, verzonken

GevelFix RVS voorzetrooster

100 h x 140 br (dikte 7mm)

Luchtdoorlaat netto 26 cm²

GevelFix-XL RVS voorzetrooster

150 h x 250 br (dikte 7mm)

Luchtdoorlaat netto 50 cm²

Insektengaas

GevelFix is muisdicht. Aanvullend is aluminium geëpoxeerd insektengaas leverbaar. Dit gaas wordt los geleverd en kan worden ingeklemd achter het rooster of eventueel met kit worden bevestigd aan het rooster.

Maaswijdte 2,2mm

Schroevenset 1

Schroevenset 1 is speciaal samengesteld om dit product op de gevel te monteren. De set bestaat uit 4 schroeven 4x40mm verzonken kop – Torx20 met 4 pluggen. Boorgat 6mm. De Schroevenset is als aanvullend product te bestellen.

T050 of T080 renovatiekoker

Losse koker met RVS veer toe te passen bij ventileren via een spouwmuur, de koker overbrugt de spouw. Als aanvullend product te bestellen.

