



RVS schoepenroosters


RVS-buitenmuurroosters van RVS 304, materiaaldikte 1mm. De roosters hebben montagegaten ø5mm en worden geleverd inclusief RVS-schroeven en voorzien van beschermfolie.

De roosters zijn in een vlakke en gezette uitvoering leverbaar. De gezette uitvoering heeft een luchtkamer en is geschikt om er gaas achter te plaatsen. Belangrijk voordeel van de gezette roosters is dat de luchtkamer zorgt voor een onbelemmerde toestroming van lucht naar een gat achter het rooster. De capaciteit blijft dus gehandhaafd, ongeacht de vorm van het achterliggende gat.


De roosters zijn ook op aanvraag leverbaar in kleur.



Vlak schoepenrooster



Gezet schoepenrooster (onder- en bovenkant naar buiten omgezet)



Gezet schoepenrooster (alle kanten naar binnen omgezet)



TYPE	MAAT	JALOEZIEBREEDTE	LUCHTDOORLAAT	DM ³ /S 1PA	ARTIKELNR.
V1712	170 x 120 mm	140 mm	54 cm ²	4.7	030.1010.20
V1717	170 x 170 mm	140 mm	85 cm ²	7.4	030.1011.20
V2222	220 x 220 mm	190 mm	162 cm ²	13.0	030.1012.20
V2512	250 x 120 mm	190 mm	74 cm ²	5.5	030.1013.20
V2727	270 x 270 mm	240 mm	220 cm ²	20.3	030.1014.20
GZ2512	250 x 120 (146h) mm	190 mm	74 cm ²	5.8	030.1022.20
GZ1717	170 x 170 mm	140 mm	85 cm ²	7.0	030.1021.20
GZ2224	220 x 240 mm	190 mm	177 cm ²	12.3	030.1060.20
GZ2727	270 x 270 mm	240 mm	220 cm ²	21.4	030.1023.20
GZ3434	340 x 340 mm	2 x 140 mm	340 cm ²	30.2	030.1024.20

Glasvezel insektengaas

Speciaal glasvezel insektengaas met een maaswijdte van 2.5 mm². Het gaas heeft hierdoor een grote luchtdoorlaat. Het gaas kan op maat geknipt worden. Het gaas is ook leverbaar in aluminium geëpoxeerde uitvoering, maaswijdte 2,2mm².

