



Tilmar

Informatieblad

SpouwSafe achterafvoegrooster RVS

SpouwSafe rooster voor plaatsing in open stootvoegen


SpouwSafe is de enige juiste, originele, gepatenteerde en universele oplossing voor het verfraaien van de gevel en voor bescherming van de spouw tegen alle ongedierte.

- eenvoudig te plaatsen, zonder hulpgereedschap
- ongekende flexibiliteit, past in voegen van 5 tot 25mm breed
- uitstekende klemming, is niet handmatig te verwijderen
- vormt zich keurig, ook in scheve stootvoegen
- fraai, naadloos aanzicht, een sieraad in de gevel
- standaard hoogtematen; 4, 5, 6, 7, 9 en 24cm
- variabele hoogtematen, zelf eenvoudig passend te maken
- andere hoogtematen voor projecten op aanvraag (van 4 tot 50cm)
- zeer sterk RVS verenstaal

Open stootvoegen in de gevel

Openingen in het metselwerk van de gevel zijn nodig voor het ventileren en ontwateren van de spouw. Daarom houdt men tijdens de bouw traditioneel op bepaalde plekken stootvoegen open. Open stootvoegen laten niet alleen lucht en water door, maar ook ongedierte, blad en overig vuil. Bovendien zijn de, vaak onregelmatige, zwarte gaten geen fraai gezicht.

Open stootvoegen worden in de bouw steeds minder toegepast. Meestal kiest men tegenwoordig tijdens het metselen van de gevel al voor het plaatsen van de Tilmar spouwvoegventilatiegroeters. Het uitgebreide assortiment van Tilmar omvat kunststof en RVS voegroeters in diverse hoogtematen en diverse kleuren, allemaal met de in het bouwbesluit vereiste maximum breedte van 1cm. Op aanvraag is de SpouwSafe ook in een RAL-kleur te leveren.



De SpouwSafe is eenvoudig met een metaalschaar zelf op maat te knippen.



De SpouwSafe is ook verkrijgbaar in een verkoopverpakking van 20 stuks.



De SpouwSafe is ook standaard te verkrijgen in de hoogtemaat 24 en 50cm.



Ongekende flexibiliteit, de SpouwSafe past in voegen van 5 tot 25mm breed.

