



Tilmar

# TVR-k toe- en afvoerventiel kunststof

## Toepassing

Het kunststof toe- en afvoerrooster TVR-k is geschikt voor toepassing in zowel natuurlijke als mechanische ventilatiesystemen. De rozetten zijn uitstekend geschikt voor toepassing in badkamers, toiletten en keukens. Het uitneembare binnenwerk en het gladde oppervlak maken dat de rozetten eenvoudig te reinigen zijn.

## Uitvoering

TVR-k is vervaardigd van wit polypropyleen, met centrale regelbare kern en voorzien van klemveren en een schuimafdichting waardoor een luchtdichte aansluiting ontstaat.

## Regelbaar

De luchthoeveelheid kan traploos worden geregeld doordat de conus draaibaar is. Daarmee wordt de opening vergroot of verkleind. Het binnenwerk kan d.m.v. een contra-roer op de spindel worden geborgd.

## Montage

Montage door middel van klemveren.

## Capaciteit

De maximale luchthoeveelheid bij volledig geopende stand, waarbij geluid <35dB(A) blijft::

TVR-k ø100	~100 m <sup>3</sup> /hr
TVR-k ø125	~125 m <sup>3</sup> /hr
TVR-k ø150	~150 m <sup>3</sup> /hr
TVR-k ø200	~300 m <sup>3</sup> /hr

