FLEXIBLER TRINKWASSERSCHLAUCH

DRINKWATERSLANG

Flexibler TPE-Trinkwasserschlauch (KTW-A · DVGW W270)

Extrem flexibler, weichmacherfreier TPE-Trinkwasserschlauch. KTW-A und DVGW W270 zertifiziert, hergestellt gemäß EG 10/2011. Ideal für Getränkezapfanlagen, Messen, Veranstaltungen und Festivals.

Trinkwasser | KTW-A · DVGW W270 | Weichmacherfrei | Sehr flexibel

DRINKWATERSLANG – NexaParts

EIGENSCHAFTEN

Material Innenwand	TPE
Material Außenwand	TPE
Einlagen	NTS Plus
Temperaturbereich	–30 °C / +70 °C
Normen & Zulassungen	KTW-A · DVGW W270 · EG 10/2011 (A-B-C-D1)

ABMESSUNGEN

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck max. bar	Platzdruck min. bar	Wandstärke mm	Biegeradius min. mm	Rollenlänge m	Gewicht kg/m
12,3	17,5	10	30	2,6	70	25 / 50	0,11
18,7	25,7	10	30	3,5	90	25 / 50	0,22
24,8	32,8	9	27	4	110	25	0,32

Alle Ausführungen lebensmittelecht. Andere Längen und Konfektionierung auf Anfrage.

BESCHREIBUNG & ANWENDUNG

KTW-A und DVGW W270 zertifizierter TPE-Trinkwasserschlauch, hergestellt nach EG 10/2011 (Simulanzien A-B-C-D1). Auch für Getränkezapfanlagen in Cafés, auf Messen, Veranstaltungen und Festivals geeignet. Ungiftiger, weichmacherfreier, patentierter Schlauch — extrem flexibel und widerstandsfähig.

NexaParts · Duurzaamheidstraat 33, 8094 SC Hattemerbroek (NL)
+31 38 2024 038 · info@nexaparts.nl · www.nexaparts.nl · Technische Änderungen vorbehalten