CHEMICALIËN ZUIG- & PERSSLANG

DROPHOSE EPDM

EPDM rubber, extra flexibele, lichtgewicht tankwagen-/ chemicaliënslang

Extreem flexibele, lichtgewicht EPDM tankwagenslang voor een breed scala aan chemicaliën. De buigradius is gelijk aan de enkele binnendiameter. De slang is volledig geleidend en voldoet aan de eisen voor industriële reiniging. Niet bestand tegen koolwaterstoffen.

Extra flexibel | Buigradius = Ø | Volledig geleidend | –40/+120 °C

DROPHOSE EPDM – NexaParts

EIGENSCHAPPEN

Elektrische geleiding	Volledig geleidend / antistatisch
Materiaal binnenwand	EPDM
Materiaal buitenwand	EPDM
Eigenschappen buitenwand	Ozon- en UV-bestendig · weer- en verouderingsbestendig · slijtvast · bestand tegen vele basen, zuren en zouten · chemicaliënbestendig
Inlagen	Sterke synthetische textielinlagen + stalen spiraal
Temperatuurbereik	–40 °C / +120 °C
Flexibiliteit	**Min. buigradius = enkele binnendiameter**

AFMETINGEN

Binnen-Ø mm	Buiten-Ø mm	Werkdruk max. bar	Barstdruk min. bar	Wanddikte mm	Buigradius min. mm	Rollengte m	Gewicht kg/m
25	37	10	30	6	**25**	40	0,77
32	44	10	30	6	**32**	40	0,94
38	50	10	30	6	**38**	40	1,09
50	63	10	30	6,5	**50**	40	1,60
75	90	10	30	7,5	**75**	40	1,74
100	115	10	30	7,5	**100**	40	3,37

Alle uitvoeringen levensmiddelengeschikt. Andere lengtes en confectionering op aanvraag.

OMSCHRIJVING & TOEPASSING

Drophose-slangen garanderen altijd een buigradius van één keer de inwendige diameter van de slang (niet in statische opstellingen). Extreem flexibele, lichtgewicht tankwagenslang geschikt voor een breed scala aan chemicaliën. Zeer flexibele chemicaliën zuig- en persslang. Niet bestand tegen koolwaterstoffen. De slang is volledig geleidend en voldoet aan de normen voor industriële reiniging.

NexaParts · Duurzaamheidstraat 33, 8094 SC Hattemerbroek (NL)
+31 38 2024 038 · info@nexaparts.nl · www.nexaparts.nl · Technische wijzigingen voorbehouden