TUYAU D'ASPIRATION & REFOULEMENT

DROPHOSE FOOD

Tuyau butyle extra-flexible d'aspiration et de refoulement, qualité alimentaire

Tuyau alimentaire particulièrement flexible à paroi intérieure butyle et paroi extérieure EPDM robuste. Le rayon de courbure égale le simple diamètre intérieur — idéal pour les espaces restreints. Sans phtalates et adapté au nettoyage CIP.

Apte au contact alimentaire | Sans phtalates | Nettoyage CIP | FDA · REACH · 3A

DROPHOSE FOOD — Tuyaux alimentaires (FDA · CE · REACH · 3A)

CARACTÉRISTIQUES

Matériau paroi int.	Butyl / IIR
Matériau paroi ext.	EPDM
Propriétés paroi ext.	Résistant à l'ozone et aux uv · résistant aux intempéries et au vieillissement · résistant à l'abrasion · faible perméabilité aux gaz · résistant aux produits chimiques
Plage de température	–40 °C / +120 °C (brièvement +150 °C, max. 30 min.)
Flexibilité	**Rayon de courbure min. = simple diamètre intérieur**
Normes & homologations	FDA · EG 1935/2004 · EG 1907/2006 (REACH) · 3A Sanitary Standard Class II

DIMENSIONS

Ø int. mm	Ø ext. mm	Pression service max. bar	Pression éclat. min. bar	Épaisseur mm	Rayon courb. min. mm	Long. rouleau m	Poids kg/m
19	30	10	30	5,5	**19**	40	0,54
25	37	10	30	6	**25**	40	0,77
32	44	10	30	6	**32**	40	0,94
38	50	10	30	6	**38**	40	1,09
50	63	10	30	6,5	**50**	40	1,60
63,5	76,5	10	30	6,5	**63,5**	40	1,97
75	90	10	30	7,5	**75**	40	2,60
100	115	10	30	7,5	**100**	40	3,37

Toutes les versions aptes au contact alimentaire. Autres longueurs et confection sur demande.

DESCRIPTION & APPLICATION

Les tuyaux Drophose garantissent toujours un rayon de courbure égal au simple diamètre intérieur (hors installation statique). Pour eau potable, vin, bière, jus de fruits, boissons alcoolisées jusqu'à 92 % et produits gras. Jusqu'à 23 °C, convient même à l'alcool à 96,5 % max. Sans phtalates ; conforme à FDA 21 CFR 177.2600, DM 21.03.73, EG 1935/2004, EG 1907/2006 (REACH) et 3A Sanitary Standard classe II. Convient aussi comme tuyau de camion-citerne. Idéal pour le nettoyage CIP.

NexaParts · Duurzaamheidstraat 33, 8094 SC Hattemerbroek (NL)
+31 38 2024 038 · info@nexaparts.nl · www.nexaparts.nl · Sous réserve de modifications techniques