MEHRZWECKSCHLAUCH

MULTI/20

EPDM-Mehrzweckschlauch, 20 bar (ISO 1307)

Vielseitiger EPDM-Mehrzweckschlauch (20 bar) für Luft, Kalt- und Warmwasser, nicht ätzende Chemikalien und Glykol. Auch hervorragend als AdBlue-Schlauch.

20 bar · Luft · Wasser · Glykol · AdBlue-geeignet · ISO 1307

MULTI/20 – NexaParts

EIGENSCHAFTEN

Material Innenwand	EPDM
Material Außenwand	EPDM
Eigenschaften Außenwand	Ozon- und uv-beständig · witterungs- und alterungsbeständig · abriebfest · beständig gegen viele Basen, Säuren und Salze
Einlagen	Starke synthetische Textileinlagen
Temperaturbereich	–20 °C / +120 °C
Normen & Zulassungen	ISO 1307

ABMESSUNGEN

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck max. bar	Platzdruck min. bar	Wandstärke mm	Biegeradius min. mm	Rollenlänge m	Gewicht kg/m
8	15	20	60	3,5	45	40	0,16
10	17	20	60	3,5	50	40	0,23
13	20	20	60	3,5	60	40	0,39
16	23	20	60	3,5	75	40	0,42
19	27	20	60	4	90	40	0,57
25	35	20	60	5	110	40	0,80

Alle Ausführungen lebensmittelecht. Andere Längen und Konfektionierung auf Anfrage.

BESCHREIBUNG & ANWENDUNG

Vielseitiger EPDM-Mehrzweckschlauch. Geeignet für den Transport von Luft, Kalt- und Warmwasser, nicht ätzenden Chemikalien und Glykol. Außerdem hervorragend als AdBlue-Schlauch verwendbar.

NexaParts · Duurzaamheidstraat 33, 8094 SC Hattemerbroek (NL)
+31 38 2024 038 · info@nexaparts.nl · www.nexaparts.nl · Technische Änderungen vorbehalten