ANTISTATISCHER PU-ABSAUGSCHLAUCH (ATEX)

PURFLEX H AS ATEX

Antistatischer, abriebfester PU-Absaugschlauch, schwere Ausführung (ATEX)

Sehr abriebfester, antistatischer PU-Absaug- und Lüftungsschlauch, schwere Ausführung (1,4 mm), ATEX-konform. Für Granulat, Holzspäne, Glas, Staub und Ölnebel. Lieferbar bis Ø 500 mm.

Vollständig leitfähig / antistatisch (Ω) | ATEX 2014/34/EU | Schwere Ausführung 1,4 mm | Ø 20–500 mm

PURFLEX H AS ATEX – NexaParts

EIGENSCHAFTEN

Elektrische Leitfähigkeit	Vollständig leitfähig / antistatisch (Ω)
Material Innenwand	PU
Material Außenwand	PU
Eigenschaften Außenwand	Ozon- und UV-beständig · witterungs- und alterungsbeständig · abriebfest · druckfest & elastisch · beständig gegen Mineralöle, Benzin, Fette und Lösungsmittel
Einlagen	Kupferfarbene Stahlspirale
Temperaturbereich	–40 °C / +90 °C (kurzz. +125 °C)
Normen & Zulassungen	ATEX 2014/34/EU · TRGS 727 · UL94-V2 · DIN 4102-B1 · DIN 26057 Type 2

ABMESSUNGEN

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck max. bar	Wandstärke mm	Rollenlänge m	Gewicht kg/m
20	27	4,72	1,4	15	0,23
25	32	3,89	1,4	15	0,28
32	42	3,77	1,4	15	0,44
40	49	3,06	1,4	20	0,54
50	60	2,49	1,4	15	0,66
63	73	2,0	1,4	15	0,81
75	86	1,69	1,4	15	1,05
100	111	1,28	1,4	15	1,49

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck max. bar	Wandstärke mm	Rollenlänge m	Gewicht kg/m
125	136	1,03	1,4	15	1,87
150	161	0,86	1,4	15	2,41
200	213	0,65	1,4	15	3,12
250	263	0,52	1,4	15	3,88
300	313	0,44	1,4	10	5,16
400	413	0,33	1,4	10	8,02
500	514	0,26	1,4	10	10,0

Alle Ausführungen lebensmittelecht. Andere Längen und Konfektionierung auf Anfrage.

BESCHREIBUNG & ANWENDUNG

Sehr abriebfester, antistatischer PU-Absaug- und Lüftungsschlauch, schwere Ausführung. Für den Transport von Granulaten, Holzspänen, Glas, Staub, Ölnebel usw. PU-Stärke 1,4 mm. Konform mit ATEX 2014/34/EU und TRGS 727. Weitere Größen auf Anfrage.

NexaParts · Duurzaamheidstraat 33, 8094 SC Hattemerbroek (NL)
+31 38 2024 038 · info@nexaparts.nl · www.nexaparts.nl · Technische Änderungen vorbehalten